



NL

L-55



De premium kentekenplaathouder

- Hoogwaardig en duurzaam product
- Voor alle kentekenplaten met een breedte van 520 mm
- Eenvoudige bediening
- **Montagehandleiding bijgevoegd**



The premium vehicle licence plate frame

- High-quality and long-lasting product
- For all vehicle license plates with a 520 mm width
- Easy and safe to handle
- **Assembly instructions attached**





Kentekenplaathouder
ERUSTAR
Inhoud = 1 stuk
License Plate Frame
ERUSTAR
Content = 1 piece



NL



 Kies het gatenpatroon dat past bij het uit te rusten voertuig en bevestig de bodemplaat met de voor uw voertuig geschikte schroeven.

 Select the appropriate hole pattern for your car and fix the base plate to the car by using suitable screws.



Plaats de kentekenplaat in een licht gebogen vorm onder de zijranden van de bodemplaat.

Bend the number plate slightly and put it into the base plate's side clips.



Druk nu de kentekenplaat plat op de bodemplaat en duw de plaat onder de bovenrand tot deze hoorbaar vastklikt. De zwart gekleurde rand van de plaat wordt nu grotendeels bedekt door de rand van de bodemplaat.

Now press the licence plate flat onto the base plate and push the plate under the upper edge until it audibly clicks into place. The black coloured edge of the plate is now mostly covered by the edge of the base plate.



Plaats nu de reclamestrook in een gebogen vorm (rechts en links) in de daarvoor bestemde uitsparingen onder de rand van de bodemplaat. Klik de strip nu van buiten naar binnen vast. De bevestigingsnokken zullen hoorbaar vastklikken.

Now place the advertising strip in a curved shape (right and left) in the recesses provided under the edge of the base plate. Now clip the strip in place from the outside to the inside. The retaining lugs will audibly click into place.



De kentekenplaathouder is nu veilig en stevig op het voertuig gemonteerd.

The licence plate frame is now securely and firmly mounted on the vehicle.



De demontage gebeurt in omgekeerde volgorde: Til de reclamestrook in het midden op (tot de clipsluiting loskomt). Ga op dezelfde manier te werk met de andere bevestigingen rechts en links. De reclamestrip komt vanzelf los.

Dismantling is done in reverse order: Lift the advertising strip in the middle (until the clip fastener comes off). Proceed in the same way with the other fasteners to the right and left outside. The advertising strip comes off automatically.



Til nu de nummerplaat centraal aan de onderrand op, trek de plaat naar beneden over het zaagblad en verwijder hem in een licht gebogen vorm.

Now lift the number plate centrally at the lower edge, pull the plate downwards over the guide bar and remove it in a slightly curved shape.

Onderhoudsinstructies:
Gebruik geen scherpe voorwerpen of vloeistoffen om vuildeeltjes te verwijderen. Na het schoonmaken drogen met een zachte katoenen doek.

Maintenance instructions:
Do not use sharp objects or aggressive fluids for cleaning. After cleaning, wipe it dry using fine cotton cloth.

Geproduceerd door:
Van Dorp Kentekenplaten B.V. Industrieweg 32A
2382 NW Zoeterwoude www.vandorp.nl